

PCSYS Barcode Parser: Hurtig registrering af SG1-128 data



Den viste label indeholder koderne 00, 02, 10, 15, 20 og 37. PCSYS Barcode Parser er sat op til at hente 00 (Serial Shipping Container Code (SSCC-18)), 10 (Batch or Lot Number) og 20 (Product Variant) og den skal indsætte en TAB mellem hver værdi. PCSYS Barcode Parser er vist på en Intermec CN3 PDA med Microsoft Windows Mobile og fuldt tastatur (se også bagsiden).

PCSYS Barcode Parser filtrerer automatisk de oplysninger ud af en SG1-128 strejkode, som du skal bruge i din arbejdsproces, f.eks. til dit ERP-system i varemottagelsen.

Nyttigt og hurtigt

En Label med SG1-128 (tidligere UCC/EAN-128) kan indeholde en lang række oplysninger, som hver i sær skal bruges i forskellige led i processen fra produktion til forbruger. PCSYS Barcode Parser udtrækker den eller de rigtige oplysninger og lægger dem ind i det rigtige program.

Programmet er nemt at bruge og kan integreres med ethvert program, idet Barcode Parser optræder som om, det var et tastatur. Det sparer tid og minimerer fejl. Typisk er det virksomhedens ERP-system og Office, man ønsker at integrere til.

Systemkrav

- PDA, f.eks. fra Motorola og Intermec, med Windows Mobile 5.0 eller nyere.
- Microsoft .NET Compact Framework 2.0 eller nyere (gratis fra Windows Update).
- Indbygget strejkodeskanner eller ekstern ditto via seriel port.

PCSYS Barcode Parser: Brugervejledning

Brugerinterface

RAW scan: Dette felt viser det, som skanneren har indlæst.

Parsed scan: Her bliver den filtrerede kode vist.

Identifier filters: Viser de ID-koder, der kan filtreres ind i programmet (00-99). Brugeren kan frit klikke på de ID-koder, som er relevante for programmet (f.eks. M3/Movex, Microsoft Dynamics m.fl.).

Keys after scan: Vælg den sekvens, der skal sættes ind efter hver skanværdi.

Installation

Kopier barcodeparser.cab filen til din mobile enhed og kørs programmet, for at starte installationen.

Når installationen er afsluttet, kan du finde GS1-128 Parser under Start > Programmer.

For at gøre PCSYS Barcode Parser klar til brug, start programmet. Vælg de ID-koder (Identifier filters), som skal hentes fra stregkoderne og tilføj eventuelt den indtastning, der skal tilføjes efter hvert skan.

Når programmet er sat op og klart, minimer det ved at klikke på "X"-knappen, øverst til højre. Barcode Parser vil nu køre i baggrunden og være klar til at modtage indskanninger. Når et skan foretages, overføres den filtrerede værdi til det aktive program.

For at afslutte Barcode Parsen, skal du gøre det aktivt via Start-menuen og klikke på "Quit". Når Barcode Parser afsluttes, gemmer det den aktuelle opsætning til brug næste gang du starter programmet.



Microsoft
GOLD CERTIFIED
 Partner